EMBED CorelDraw.Grafica.8

HIDRO LAC

IL ÉLIMINE LA PIERRE DE LAIT, L'ECAILLE EST LA ROUILLE DANS LES APPAREILLAGES DE FILIERE DU LAIT

Çititalia S.r.l. a socio unico
Sede legale: Via libertà N 93 - 90141 Palermo –
Stabilimento di produzione: F.do La Rosa Zona Industriale - 90039 Villabate (PA) – Tel. 091 – 6141680 - fax 091-493330
P. I Cod. Fis.: 04895670828 E-mail posta@cititalia.com siti : www.cititalia.com - www.supereco.it

EMBED CorelDraw.Grafica.8

CITITALIA® PRODUCTS

CHAMPS D'EMPLOI :

HIDRO LAC est un désincrustant efficace et rapide de la pierre de lait de l'écaille et de la rouille qui se forment dans les appareillages de l'industrie fromagère et du lait.

AVANTAGES :

HIDRO LAC fend avec de la rapidité les stratifications des substances indésirables -

HIDRO LAC contient des actes spéciaux pénétrants à détacher et dissoudre la pierre de lait, l'écaille ou la rouille présente dans les **machines à pasteuriser** , dans les **machines à omogéiser,** dans les **ponceuses,** dans les **séparateurs,** dans les **camion-citerne,** dans les **réservoirs de stockage** et en **tous les** autres **équipements** pour le travail du lait.

A. **Il ne laisse pas de résidus**

HIDRO LAC est complètement soluble dans l'eau, et il ne laisse pas ensuite de résidus. Un rinçage avec de l'eau simple rend les surfaces comme nouvelles.

B. **Il n'est pas toxique, ni exhale de fumées nuisibles**

Contrairement à d'autres désincrustants d'usage commun, **HIDRO LAC** n'est pas toxique, et il n'émet pas de fumées nuisibles.

C. **Économique**

Car **HIDRO LAC est très** concentré, il peut en obtenir une solution très efficace en diluant un litre avec de 10 à 50 litres d'eau, selon le type d'équipements à nettoyer et de la pesanteur des stratifications à éliminer. Pour l'emploi du HIDRO **LAC il n'encourre** pas d'équipements spéciaux.

D. **Il n'endommage pas les appareillages**

Employé en conformité avec les instructions d'usage, **HIDRO LAC** n'endommage pas les appareillages de métal, même s'il est tellement puissant à dissoudre les stratifications les plus lourdes d'écaille.

E. **HIDRO LAC est biodégradable**

HIDRO LAC ne contient pas ingrédients nuisibles pour le milieu naturel.

CONSEILS POUR L'EMPLOI :

HIDRO LAC se complète aux procédures journalières régulières de propreté et d'hygiène avec du **DRAW NET** pour emporter ces stratifications de matières insolubles, qui s'accumuleraient dans les réservoirs et dans les équipements.

Pour camion-citerne et réservoirs de stockage

Compléter les procédures normales de propreté en intervenant plusieurs fois avec du **HIDRO LAC plusieurs** fois par mois, selon la nécessité. Diluer un litre de produit avec 25 litres d'eau chaude et introduire au jet, préférablement avec une pompe à la tête tournante, cette solution dans l'intérieur du réservoir qui en lui fait recirculer pour 20 minutes. Telle solution pu été faite circulaire aussi à travers plus de réservoirs, jusqu'à que son efficacité ne sera pas épuisée.

Détacher les stratifications les plus tenaces avec une brosse, et puis rincer abondamment avec eau chaude.

Démonter et plonger dans une solution chaude constituée par une partie de produit avec 25 parties d'eau, les canalisations, les soupapes, les parties et les accessoires. Puis brosser ces composants et les rincer abondamment avec un jet d'eau chaude.

Ponceuses et séparateurs

Pour plusieurs fois par mois, démonter le tambour et les autres composants accessibles, et les plonger dans une solution chaude de 100 cc de **HIDRO LAC** avec 2,5 litres d'eau chaude. Nettoyer en frottant toutes les parties de l'outillage, et rincer abondamment jusqu' à que l'eau du rinçage ne coule pas claire.

Machine à pasteuriser et à omogéiser

Préparer une solution d'un litre de **HIDRO LAC** en 50 litres d'eau chaude (65 à 75°C) pour recirculer dans les appareillages de 30 aux 45 minutes. Décharger la pression de la machine à omogéiser avant l'opération de recirculé que devra etre effectuée après en opérant la machine à omogéiser avec de brefs et fréquents impulsions.

Dans les systèmes C.I.P. , Lavages automatiques à recirculé, opérer avec une solution à 1%

, N.B. laver ou rincer toujours et avec de l'eau chaude jusqu'à que celle-ci ne coule pas claire, afin d'être certains que les acides composants qui n'ont pas été neutralisés aient été emportés.

Toutes les parties des équipements pour le travail de la nourriture qui soient recouvertes d'écaille, rouille ou couches de coup de pied devraient être plongée dans une solution de **HIDRO LAC** à 55-60°C pour 30-60 minutes, et puis rincer abondamment avant d'être remise en oeuvre.

Pour couches légères on pourra utiliser un litre de **HIDRO LAC** mélangé avec 25 litres d'eau.

Pour couches plus lourdes on pourra s'y rendre nécessaire un mélange d'un litre de **HIDRO LAC** avec 10 litres d'eau. Les solutions de grande concentration agiront plus rapidement dans ces cas où le temps d'immersion est limité.

CARACTÉRISTIQUES-COD. 80Z302 :

Type	Disincrustant de la pierre de lait et écaille
Couleur	Jaune

Çititalia S.r.l. a socio unico
Sede legale: Via libertà N 93 - 90141 Palermo –
Stabilimento di produzione: F.do La Rosa Zona Industriale - 90039 Villabate (PA) – Tel. 091 – 6141680 - fax 091-493330
P. I Cod. Fis.: 04895670828 E-mail posta@cititalia.com siti : www.cititalia.com - www.supereco.it

Odeur	Inodores
Je pends spécifique	1,300 kg/l
Inflammabilité	Pas inflammable
Toxicité	Basse toxicité aux dilutions d'emploi.

Il contient acide phosphorique de **pureté alimentaire.**

À ne pas ingérer à l'état concentré.

Composition : Mélange d'acides inhibés, pénétrants et agents tensioactif biodégradables.

Çititalia S.r.l. a socio unico
Sede legale: Via libertà N 93 - 90141 Palermo –
Stabilimento di produzione: F.do La Rosa Zona Industriale - 90039 Villabate (PA) – Tel. 091 – 6141680 - fax 091-493330
P. I Cod. Fis.: 04895670828 E-mail posta@cititalia.com siti : www.cititalia.com - www.supereco.it

Nb : le contenu de cette documentation résulte de nos connaissances et expérience sur le produit. Il est donné à titre indicatif, n'engage pas notre responsabilité pour des applications particulières.

Çititalia S.r.l. a socio unico
Sede legale: Via libertà N 93 - 90141 Palermo –
Stabilimento di produzione: F.do La Rosa Zona Industriale - 90039 Villabate (PA) – Tel. 091 – 6141680 - fax 091-493330
P. I Cod. Fis.: 04895670828 E-mail posta@cititalia.com siti : www.cititalia.com - www.supereco.it